



Solo Café de Calidad S. de R.L. c

Zaragoza 92-B CP 91500 · 01(228) 816 43 65 / 816 11 91 · Coatepec, Veracruz



TOSTADORES DE CAFÉ

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD (KILOS / CICLO)	5	10	25	70
ALTURA (MTS)	1.56	1.77	2.3	2.8
LARGO (MTS)	1.35	1.40	1.90	2.25
ANCHO (MTS)	0.92	0.90	1.25	1.45
EMPAQUE (MTS)	1.45 X 1.2 X 0.75	1.8 X 1.5 X 1.22	2.4 X 2.1 X 1.3	2.6 X 2.35 X 1.5
PESO NETO (KGS)	180	290	385	618
RANGO DE CAPACIDAD (KGS./CICLO)	3 A 5.5	5 A 10	15 A 25	40 A 70
TIEMPO DE TUESTE (MINUTOS)	20 A 30	25 A 35	30 A 40	45 A 50
TIEMPO DE ENFRIADO (MINUTOS)	8 A 10	9 A 12	12 A 17	15 A 20
CONEXIÓN DE GAS	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CONSUMO DE GAS (KGS./CICLO)	0.45	0.75	1.0	1.25
MOTOR DE TRANSMISIÓN (HP)	1.0	1.0	1.0	1.0
REDUCTOR DE TRANSMISIÓN (15:1)	BALDOR	BALDOR	BALDOR	BALDOR
MOTOR DE ENFRIADOR (HP)	0.5	0.5	1.0	1.0
VOLTAJE DE MOTORES (V / Hz.)	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
MOTOR PARA TINA (HP)				1.0
REDUCTOR PARA TINA (15:1)				BALDOR

CAPACIDAD (KILOS / CICLO)	140	210
ALTURA (MTS)	3.1	3.4
LARGO (MTS)	2.55	2.85
ANCHO (MTS)	1.75	2.05
EMPAQUE (MTS)	3.25 X 2.70 X 1.92	2.65 X 3.00 X 2.20
PESO NETO (KGS)	850	1050
RANGO DE CAPACIDAD (KGS./CICLO)	90 a 150	137 A 220
TIEMPO DE TUESTE (MINUTOS)	40 a 55	50 a 65
TIEMPO DE ENFRIADO (MINUTOS)	12 A 20	15 A 25
CONEXIÓN DE GAS	1 / 2"	1 / 2"
CONSUMO DE GAS (KGS./CICLO)	2.0	2.5
MOTOR DE TRANSMISIÓN (HP)	2.0	2.0
REDUCTOR DE TRANSMISIÓN (15:1)	BALDOR	BALDOR
MOTOR DE ENFRIADOR (HP)	2.0	2.0
VOLTAJE DE MOTORES (V / Hz.)	220 / 60 3 líneas	220 / 60 3 líneas
MOTOR PARA HUMOS (HP)	1.0	1.0
MOTOR PARA TINA (HP)	2.0	2.0
REDUCTOR PARA TINA (15:1)	BALDOR	BALDOR

- LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN VARIAR DEBIDO A DIFERENTES CONDICIONANTES, COMO EL VOLTAJE DE LOS MOTORES. (PUEDEN SER TRIFÁSICOS o MONOFÁSICOS)
- LOS TOSTADORES SE ENTREGAN SIN EMPAQUE SALVO EL CASO QUE EL CLIENTE LO ESPECIFIQUE.